



①Aタイプモデル / ミナモ浴槽
08合成によるイメージ画像です。



②Oタイプ/ストレートライン浴槽

サーモバス S

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽標準)



※イメージ図です。

パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



ドア外タオル掛



ドア外タオル掛(角形)〈メタル〉
R1823-S-L650

握りバー



I型〈メタル〉
8907-BTYPE-L600/CH(1本)

ミナモ浴槽



操作ボタン 排水栓
ッシュワウンウェイ排水栓〈メタル調〉
※浴槽セレクト有

フロフタ・フロフタフック



※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。
薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉・保温フタ用組フタフック〈メタル調〉

洗い場側水栓




壁付サーモ水栓(クロマーレス) 吐水0mm
BF-KA147TKX-F12PU、A-10314-PU

シャワーヘッド



スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

スライドバー



スライドバー〈メタル調〉
BF-FB27(1000)-PU3

ランドリーパイプ



〈メタル調〉
LAP-1382S-Y/CH(×2本)

カウンター



とるピカスリムカウンター

照明



ダウンライト(LED)3灯
LE-D1-11A/1L

	壁 H2100	床 防振ゴム	カウンター	浴槽	ドア
① Aタイプ	HN662 ウォールナット	U61 グレー	ホワイト	ホワイト	シルバー
② Oタイプ	HT541 ラタンウッド	Y71 ベージュ	ホワイト	ホワイト	シルバー

ミラー



タテ長ミラー(30100)
KGM-30100S

収納



収納棚180W〈クリア〉(2段)
NT-180A(7)-2S/CO1+CH

ドア



プッシュフルハンドル(スタンダード)
※プッシュフルハンドルはドア本体と同色です。
開き戸[11mm段差](800W)
UDY-8002006UR(29)

タオル掛



フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

※各写真・イラストはイメージです。見取り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしています。